



nG1



nG2



nG3



TX 2000

		TECHNISCHE GEGEVENS				DONNEES TECHNIQUES	
		nG1	nG2	nG3	TX2000(*)		
Gewicht	kg	1,7	2,1	2,3	2,3	kg	Poids
Slag	mm	14	17	25	22	mm	Course
Trekkracht	kN	6,0	9,34	12,9	11	kN	Force de traction
Cycli	/min	65	70	50	46	/min	Nombre de cycles
Bedrijfsdruk	bar	5,0 - 7,0	5,0 - 7,0	5,0 - 7,0	-	bar	Pression
Persluchtverbruik	ltr.	1,2	2,0	4,3	-	ltr.	Consommation d'air

		PLAATSINGSMATRIX			MATRICE DE POSE
		nG1	nG2	nG3	TX2000(*)
DFS	Ø mm	2,4 - 3,2	2,4 - 5,0	2,4 - 6,4	2,4 - 6,4
AVEX®	Ø mm	3,2	3,2 - 4,8	3,2 - 4,8	3,2 - 4,8
AVINOX®	Ø mm	-	3,2 - 4,8	3,2 - 4,8	3,2 - 4,8
AVIBULB®	Ø mm	-	3,2 - 4,8	3,2 - 4,8	3,2 - 4,8
BULBEX®	Ø mm	-	4,0 - 4,8	4,0 - 4,8	4,0 - 4,8
KLAMP-TITE®	Ø mm	-	4,8	4,8 - 6,4	-
T-LOK®	Ø mm	-	4,3 - 4,8	4,3 - 4,8	4,3 - 4,8

(*) TX2000: Toestel op batterij
 Outil sur batterie